



CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO A CAMPANA VERTICALI

DATI TECNICI	VV380	VV430	VV700
Lunghezza barra saldante	mm 380	mm 430	mm 700
Dimensione camera vuoto	mm 370x90x320	mm 420x150x430	mm 700x 250/420x830
Cicli al minuto (valori medi)	4	4	2
Sistema di carico	manuale	manuale	manuale
Carrozzeria	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Pompa vuoto	25-50m³/h	25-50m³/h	50-200m³/h
Dimensione macchina	mm 530x620xh1220	mm 570x855xh1250	mm 1100x1100xh1600
Peso	kg 120	kg 150	kg 450

## **CONSUMI**

Tensione	V 220 - Hz 50	V 220 - Hz 50	V 380 - Hz 50
Assorbimento	Kw 1,5 - 2,5	Kw 1,5 - 2,5	Kw 2,5
Assorbimento aria compressa	6 ATM	6 ATM	-

<sup>\*</sup> altre tensioni a richiesta

## **CARATTERISTICHE**

La vasta gamma di modelli **VUOTOMAC** permette di soddisfare tutte le esigenze di produzione. Confezioniamo prodotti in sacchetti a fondo quadro in confezioni a partire da **50 gr** fino a **500 kg.** 

## **ACCESSORI**

- Impianto immissione gas
- Datario a pressione (solo per sacchetti in alluminio)
- Dime per fondo quadro
- Configurazione per lavoro in ambienti speciali
- Pompe vuoto maggiorate

su richiesta realizziamo confezionatrici su misura

